Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT NR. 2021-28-0663-K1

Version 1.de

Fähigkeit zur Freigabe gemäß EN 14351-2:2018 unter Berücksichtigung der EN 179:2008

Antragsteller	Aliga- Tor GmbH Im Gewerbepark 7 49326 Melle
Bauart	Drehtür mit flexiblem Türblatt und Panikverriegelung
Produktbezeichnung	**ESCAPE Tür**
Ausführungen	handbetätigte Drehflügeltür mit Notausgangsverschluss und integriertem kraftbetätigtem Schnelllauftor mit Textilbehang als Türfüllung Panikverriegelung - FUHR multisafe 833P Schließleiste - FUHR F24x2,7x1770 AM12 / FH oder - FUHR F24x1770 mit 3 E-Öffnern oder Einsätzen Drücker – Glutz 5059 oder 5099 jeweils mit geprüfter Verlängerung Bänder – BSAYS 2083/160 oder Schwarte VL 0302/160 jeweils 4 Stück
Maße (BxH)	Tür: lichte Breite bis 1845 mm Tor: lichte Breite bis 1710 mm
Klassifizierung	Obige Bauart gemäß Gutachterlicher Stellungnahme Nr. 2021-28-0663-G1

Fähigkeit zur Freigabe gemäß	EN 14351-2	**öffnet**

Gültigkeit

Die Produktnorm Innentüren EN 14351-2 ist zum Stand der Ausfertigung gemäß BauPVO EU 305/2011 nicht harmonisiert. Deshalb ist aktuell keine CE-Kennzeichnung für Innentüren möglich.

signiert von: Matthias Demmel
am: 10.03.2022
mit: digiSeal® by secrypt

signiert von: Günter Borrmann
am: 10.03.2022
mit: digiSeal® by secrypt

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
09.03.2022

Günter Borrmann
Sachbearbeiter